

Saugos duomenys

pagal 91/155/EEB – ISO 11014-1

Atspausdinta: 2006 06 07

Pataisyta: 2006 04 12

1. Medžiagos/ produkto ir firmos pavadinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** ***Capadecor Metallocryl Interior***
- **Paskirtis/ paruošimas:** dekoratyvieji apsauginiai dažai
- **Gamintojas/ tiekėjas:**
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.
Internetas: www.caparol.de
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
- **Informacijos tarnybos**
- Techninė konsultacija „Caparol“ klausimais: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšys:** nėra.
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**
Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:**
Vandeniniai dispersiniai dažai, į kuriuos įeina mineraliniai užpildai, sintetinės dervos dispersija ir vanduo.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**
CAS: 7429-90-5 aliuminio milteliai (flegmatizuoti) < 5 %
EINECS: 231-072-3 F; R 10-15
CAS: 107-98-2 1-metoksi-2-propanolis < 1,5 %
EINECS: 203-539-1 R 10
Žr. 8 sk.
Aliuminio miltelių savybės flegmatizuojant pakinta, todėl sumažėja užsidegimo pavojus.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:**
Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti.
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis:** Akis, patempus vokus, keletą minučių plauti švariu, tekančiu vandeniu. Jei nusiskundimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:**
Nedelsiant kvieisti gydytoją! Nukentėjusiojo netrikdyti. Neskatinti vėmimo!

Saugos duomenys

pagal 91/155/EEB – ISO 11014-1

Atspausdinta: 2006 06 07

Pataisyta: 2006 04 12

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo.

Gesinimo vandens neišpilti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

- **Saugumo sumetimais netinkamos priemonės:** stipri vandens srovė.

- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:**

Degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:** Kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

- **Kiti duomenys:** Vandeningas skystas produktas yra nedegus, kol jame yra vandens.

6. Avarių likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:**

Laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 sk.).

- **Aplinkos apsaugos priemonės:**

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

- **Valymo ir surinkimo būdai:**

Ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios, skysčius sugeriamosios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

Dengiant ir baigus dengti, gerai vėdinti patalpas.

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:** Tinkamai naudojant, nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** produktas yra nedegus.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams:** Netuštinti indų su slėgiu, nenaudoti slėgio indų.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atokiai nuo rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidatorių.

- **Kitos laikymo sąlygos:**

Visada laikyti gamintojo pakuotėse.

Laikytis nuorodų ant etiketės.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio.

Sandėlių klasė:

Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą: -

8. Preparato poveikio prevencija

Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės

107-98-2 1-metoksi-2-propanolis

(< 1,5)

MAK (Vokietija) 370 mg/m³, 100 ml/m³

Y; DFG

TLV (Europa) Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: 568 mg/m³, 150 ml/m³

Saugos duomenys

pagal 91/155/EEB – ISO 11014-1

Atspausdinta: 2006 06 07

Pataisyta: 2006 04 12

Ilgalaikio poveikio ribinė vertė: 375 mg/m³, 100 ml/m³
Oda

- **Papildomi nurodymai:** Kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.
- **Darbuotojų saugos priemonės**
- **Kvėpavimo takų apsauga:** dengti tik teptuku arba voleliu. Nepurkšti.
- **Rankų apsauga:** apsauginis rankų kremas.
- **Akių apsauga:** nuo tiškalų apsauginiai akiniai.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** skysta
- **Spalva:** sidabro
- **Kvapąs:** būdingas
- **Būvio kaita**
- Lydimosi temperatūra:** nenaudojama
- Virimo taškas:** 100°C
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsiliepsnojimas:** produktas pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesprogus
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1 g/cm³
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** skiedžiama vandeniu
- **pH rodiklis, esant 20°C:** 8 - 9
- **Klampa:** tiksotropinė

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtinos sąlygos:**
Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip gaminį laikyti ir naudoti, gaminys išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
- **Pavojingi skilimo produktai:**
Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:**
Skysto produkto netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis.
Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.
- Patarimas:**
Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, sukietėję seni dažai – kaip buitinės atliekos.
Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip produktas.

Saugos duomenys

pagal 91/155/EEB – ISO 11014-1

Atspausdinta: 2006 06 07

Pataisyta: 2006 04 12

- **Europos atlieku katalogas:**

08 01 12 dažų ir emalinių dažų atliekos, išskyrus tas, kurios išvardytos 08 01 11.

- **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės su prilipusiomis dalelėmis. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip produktas.

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**

- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -**

- **Krovinio pavadinimas:**

- **Speciali instrukcija: -**

- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**

- **IMDG/GGVSee klasė: -**

- **Oro transportas ICAO-TI ir LATA-DGR:**

- **ICAO/IATA klasė: -**

15. Teisinė reglamentacija

- **Ženklimas pagal ES direktyvas:**

Produkto nereikia ženklinti pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.

- **S frazės:**

Saugoti nuo vaikų.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

- **Tam tikrų ruošinių ypatingas ženklimas**

Saugos duomenys pateikiami profesionaliems naudotojams pareikalavus.

- **Vietinė reglamentacija:** produkto kodas (dažai, emaliai): M-DF02

- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 negalioja):** netaikoma.

- **Klasifikacija pagal įmonės saugumo įstatymą: -**

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: WGK1 (VwVwS):** mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Produktas be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant produktą, bet neužtikrina jo savybių.

Reikšmingos R frazės

10 Degi

15 Reaguoja su vandeniu, išsiskiriant ypač degioms dujoms